

Rolladenzubehör


Inhalt

Gurtwickler und Gurte.....	2
Achtkantstahlwellen, Teleskopwellen	4
Gurtscheiben, Begrenzungsscheiben, Walzenkapseln	5
Kugellager, Aufhängefedern, Anschlagstopfen	7
Abdruckrollen, Beschwerungseisen, Gurtführung, Leitrollen	9
Mauerkästen und Isoliermatten.....	12
Einlauftrichter und Einlaufrollen	13
Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen	14
Gurtzuggetriebe.....	16
Hochschiebesicherungen, i-R Zeit, Zeitschaltuhr.....	17
Kurbelgetriebe mit Zubehör	18

Gurtwickler und Gurte

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 <p>selve</p>	<p>84801 84803 84843</p>	<p>Mini- Gurtwickler aufklappbar für 15 mm Gurt, LA 155 mm</p> <p>Weiß Ohne Gurt Mit 5 m Gurt</p> <p>Braun Mit 5 m Gurt</p>
 <p>selve</p>	<p>81401 81403 81443</p>	<p>Mini-Halbeinlass- Gurtwickler für 15 mm Gurt</p> <p>Haube weiß Ohne Gurt Mit 5 m Gurt</p> <p>Haube braun Mit 5 m Gurt</p>
 <p>selve</p>	<p>87050</p>	<p>Schwenkwickler mini, für 15 mm Gurt</p> <p>Weiß Mit 9m Gurt</p>
 <p>selve</p>	<p>81001</p>	<p>Mini- Gurtwickler ausraubbar für 15 mm Gurt</p> <p>Weiß Ohne Gurt</p>
 <p>selve</p>	<p>80103</p>	<p>Mini-Einlass-Gurtwickler mit Mauerkasten, für 15 mm Gurt,</p> <p>Haube Weiß Mit 5m Gurt</p>

 <p>selve</p>	80501	Mini-Einlass-Gurtwickler mit Mauerkasten, für 15 mm Gurt, Haube Weiß Ohne Gurt
 <p>selve</p>	80405	Mini- Einlass-Gurtwickler ohne Mauerkasten, Deckplatte weiß Ohne Gurt
 <p>selve</p>	120516 120515 10252	Pivo-Aufschraub-Gurtwickler, weiß für 23 mm Gurt Weiß Ohne Gurt Mit Gurt 7 m Gurt grau Braun Mit 7,5 m Gurt
 <p>selve</p>	101000	Gurtomat Einlass-Gurtwickler für 23 mm Gurt Gurtaufnahme ca. 5,3 m. Lochabstand 104 mm
 <p>selve</p>	110000 110100 110602	Paro- Einlass-Gurtwickler für 23 mm Gurt Gurtaufnahme ca. 3,5 m. Lochabstand 134 mm Gurtaufnahme ca. 5,3 m. Lochabstand 160 mm Gurtaufnahme ca. 6 m. Lochabstand 186 mm
 <p>selve</p>	10131 101100 110200 110300	Getriebe -Einlass- Gurtwickler, für 23 mm Gurt Gurtaufnahme ca. 10 m. Lochabstand 161 mm Gurtaufnahme ca. 12 m. Lochabstand 186 mm Gurtaufnahme ca. 12 m. Lochabstand 215 mm Gurtaufnahme ca. 15 m. Lochabstand 260 mm

		Rollladengurt 50 m oder zuschnitt
	23 mm	
	Rg23 <u>farbe</u> O	Beige, grau, dunkelbraun, weiß und grau/beige
	18 mm	
Rg18 <u>farbe</u> O	Beige und grau	
14 mm		
Rg14 <u>farbe</u> O	Beige, grau, und grau/beige	

Achtkantstahlwellen, Teleskopwellen, Rolladenführungsschienen

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 <p>selve</p>	243200 243500 243600 245000	Achtkantstahlwelle 3 m oder 6 m SW 40x0,6 SW 60x0,6 SW 60x0,9 SW 70x1,5
 <p>selve</p>	255113 255071	Teleskopwelle SW40, länge 300 mm. Montiert mit Walzenkapsel außenliegender Achsstift 10mm SW60, länge 475 mm. Montiert mit Walzenkapsel, Achsstift 12 mm, Kapsel verpresst

Gurtscheiben, Begrenzungsscheiben, Walzenkapseln

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
	138000 138100 138200 138400	Mini-Gurtscheiben SW 40, für 14/15 mm Gurt Gurtscheibe D 85 mm Gurtscheibe D 100 mm Gurtscheibe D 115 mm Gurtscheibe D 138 mm
	134400 134600 134500	Gurtscheiben SW 60 für 23 mm Gurt Gurtscheibe D 130 mm Gurtscheibe D 170 mm Gurtscheibe D 190 mm
	18041 18042 18043	Begrenzungsscheibe SW 40 D 100 mm D 115 mm D 140 mm
	252600	Mini-Walzenkapsel SW 40, Stift außen Lang, stahl-Achsstift $x \rightarrow 12\text{mm}$
	252701	Mini-Walzenkapsel SW40 lang mit Innenstift Mit Stahlstift
	250000	Mini-Walzenkapsel SW40 kurz für Gleit- oder Kugellager Ohne Stift

	<p>MiniWakamit Kugellager</p>	<p>Mini-Walzenkapsel SW40</p> <p>Mit integriertem Kugellager 100mm lang</p>
 <p>selve</p>	<p>250600</p>	<p>Walzenkapsel SW 60 für Stahlwelle</p> <p>57mm lang, ohne Gurtscheibenaufnahme</p>
 <p>selve</p>	<p>253400</p>	<p>Walzenkapsel für SW60</p> <p>lang mit Stahlzapfen</p>
 <p>selve</p>	<p>253500</p>	<p>Walzenkapsel für SW60</p> <p>kurz mit Stahlzapfen</p>
 <p>selve</p>	<p>254000</p>	<p>Reduzierungs-Walzenkapsel</p> <p>Für Stahlwelle SW70 und für Gurtscheiben SW60</p>




Kugellager, Aufhängefedern, Anschlagstopfen








Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 <p>selve</p>	181400	Mini-Kugellager mit Stahlinnenring D 10 mm
 <p>selve</p>	181700	Mini-Kugellager mit Stahlinnenring D 12 mm
 <p>selve</p>	182000	Kugellager maxi mit Kunststoffinnenring D 12 mm
 <p>selve</p>	182020	Kugellager maxi mit Stahlkern D 12mm
	18201	Mini- Krallen- Kugellagerhalter Für mini Kugellager
 <p>selve</p>	183000	Fertigkastenlager verzinkt für Kugellager 40 mm Ohne Ausladung
	14176	Fertigkastenlager verzinkt für Kugellager 40 mm L 35 mm





	14187	Fertigkastenlager für Kugellager 40 mm L 70 mm
	14120	Einputz-Lager für Kugellager 40 mm B 25 mm L 95 mm
 <p>selve</p>	180003	Aufstecklager Für Kugellager 40 mm
 <p>selve</p>	180000	Aufschraublager Für Kugellager 40 mm
	14224	Anschraublager aus Kunststoff Für maxi Kugellager
 <p>selve</p>	154803 154811	Sicherungs-Feder aus Federstahl Mini x= 158mm Maxi x= 198mm
 <p>selve</p>	165010 165011 165012 165013	Anschlagstopfen, Länge 30 mm Grau Weiß Braun Beige

 <p>21,6 40</p> <p>selve</p>	<p>165110 165111 165112 165113 165114</p>	<p>Anschlagstopfen, Länge 40 mm</p> <p>Grau Weiß Braun Beige Anthrazit</p>
 <p>60</p> <p>selve</p>	<p>165210 165211 165212 165213</p>	<p>Anschlagstopfen, Länge 60 mm</p> <p>Grau Weiß Braun Beige</p>

Abdruckrollen, Beschwerungseisen, Gurtführung, Leitrollen

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 <p>39 30 23 40 70 90</p> <p>selve</p>	<p>173300</p>	<p>Abdruckrolle verzinkt</p> <p>Stützführungsrolle für breite Rollläden</p>
 <p>x 100</p> <p>selve</p>	<p>166011</p>	<p>Beschwerungseisen, verzinkt</p> <p>3 x 25 mm, 50 cm lang, Knick x=7 mm</p>
 <p>40 22</p> <p>selve</p>	<p>170001 16151</p>	<p>Gurtführung rund bis 23 mm Gurt mit Bürste</p> <p>Weiß Braun</p>




 <p>selve</p>	170005	Gurtführung rund bis 23 mm Gurt mit Bürste Weiß
 <p>selve</p>	172701	Gurtführung 4-teilig mit Bürste bis 23mm Gurt, erfüllt DIN 18073 Klasse 1 weiß
 <p>selve</p>	172800	Gurtführung zur nachträglichen Montage 4-teilig Weiß, kein Gurtausbau
 <p>selve</p>	170300 170301	Gurtführung zum Aufschrauben Ohne Bürste Mit Bürste
 <p>selve</p>	172601	Abdeckhaube Mit Bürste
 <p>selve</p>	172600	Doppelleitrolle mit zwei weißen Rollen
 <p>selve</p>	16211 16212	Leitrolle maxi mit Haube und Bürste Weiß Braun

 <p>selve</p>	<p>172112</p>	<p>Mini - Leitrolle mit Bürste und Haube Weiß</p>
 <p>selve</p>	<p>172000</p>	<p>Doppelleitrolle verzinkt Zwei Weißen Rollen</p>
	<p>16130</p>	<p>Gurtführung für Fertigkästen mit Bürste weiß</p>
	<p>16154</p>	<p>Mauerdurchführung Weiß</p>
 <p>selve</p>	<p>18092</p>	<p>Kunststoffrohr 21/1,5 mm 1 m lang für Steckleitrolle 18092</p>
	<p>18082</p>	<p>Steckleitrolle mit nadelgelagerter Stahlrolle und Bürste</p>

Mauerkästen und Isoliermatten

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 <p>selve</p> <p>Dimensions: 186, 231, 234, 44</p>	11610	Getriebe-Unimat -Mauerkasten Für 13,5m Gurtwickler
 <p>Dimensions: 14, 158, 43, 164</p>	11605	Unimat- Mauerkasten Standard
 <p>Dimensions: 160, 160, 44, 168</p>	11405	Mauerkasten- Abgesetzte Form Standard
 <p>Dimensions: 133, 156, 43, 138</p>	11413	Mauerkasten Runde Form
 <p>selve</p>	71200 71210 Thermoflex500 Thermoflex790	Isoliermatte Thermaflex Isoliermatte mit Kleberücken, 10 mm, Rolle á 10 qm Isoliermatte mit Kleberücken, 19 mm, Rolle á 6 qm Roka Thermo Flex 25 mm 500x1000 mm 25 mm 790x1000 mm

Einlauftrichter und Einlaufrollen

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 <p>19</p>	<p>H363E</p> <p>H364E</p>	<p>Einlauftrichter</p> <p>Für 9 mm Lamelle</p> <p>Für 14 mm Lamelle</p> <p>X 93 mm</p>
 <p>15</p>	<p>H363B</p> <p>H364B</p>	<p>Einlauftrichter</p> <p>Für 9 mm Lamelle</p> <p>Für 14 mm Lamelle</p> <p>X 64 mm</p>
	<p>H375A</p> <p>H375B</p>	<p>Einlaufrollen</p> <p>Rechte Einlaufrolle</p> <p>Linke Einlaufrolle</p> <p>X 155 mm</p>
	<p>ETM Mini weiss</p>	<p>Einlauftrichter für Rolladenführung</p> <p>Weiß (für 900/933)</p>
	<p>ETM Maxi weiss</p> <p>ETM Maxi Braun</p>	<p>Einlauftrichter für Rolladenführung</p> <p>Weiß (für 930)</p> <p>Braun (für 930)</p>

Wellenbolzen, Doppelwellenbolzen, Doppelhalterungen




Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 <p>selve</p>	272510	Wellenbolzen verstellbar, für SW60 Verstellbereich: 150 – 250 mm
 <p>selve</p>	272530	Wellenbolzen verstellbar, für SW60 Verzinkt, kurz, für Kugellager und LUNAMAT- Getriebe
 <p>selve</p>	272210	Wellenbolzen verstellbar, für SW70 Verstellbereich: 150 – 230 mm
 <p>selve</p>	272530	Wellenbolzen für SW 60 Verzinkt, kurz, für Kugellager und LUNAMAT- Getriebe
 <p>selve</p>	18595	Doppelwellenbolzen Mit Kugellager 28 mm für SW40
 <p>selve</p>	196400	Doppelwellenbolzen, verzinkt, für SW 70 Mit Kugellager 50 mm, kunststoffbeschichtet, montiert

 <p>35 - 125 100 - 200 165 40</p> <p>selve</p>	<p>193050</p>	<p>Doppelhalterung, verzinkt, mit Verstellwinkel</p> <p>Mit zwei Lagerschalen, schwere Ausführung, für 40 mm Kugellager</p>
 <p>45 - 100 105 - 205 165 40</p> <p>selve</p>	<p>193058</p>	<p>Doppelhalterung, verzinkt, mit Verstellwinkel</p> <p>Mit einer Lagerschale, schwere Ausführung, für 40 mm Kugellager</p>
 <p>34 - 171 185 184 40</p> <p>selve</p>	<p>193031</p>	<p>Doppelhalterung verzinkt</p> <p>Mit Lagerbolzen 12 mm, Anschraubwickel 40 mm Set mit 2 Kugellagern (Art. Nr. 181701) und 2 Walzenkapseln, lang, SW 60 (Art. Nr. 253300)</p>
 <p>55 180 35 - 150 80</p> <p>selve</p>	<p>196011</p>	<p>Halterung für Doppelwellenbolzen</p> <p>Mit Guss-Lagerschale für 50 mm Kugellager, verzinkt</p>

Gurtzuggetriebe

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 <p>selve</p>	<p>207000</p> <p>207001</p>	<p>LUNAMAT-Gurtzuggetriebe Untersetzung 2,6:1, max. Rollladengewicht 39 kg</p> <p>D 190 mm, d 128 mm, Gurtaufnahme ca. 6,5 m</p> <p>D 210 mm, d 128 mm, Gurtaufnahme ca. 8,5 m</p>
 <p>selve</p>	<p>275600</p>	<p>Getriebewalzenkapsel, Druckguss, für SW 60</p> <p>Für LUNAMAT-Gurtzuggetriebe, lang, $x \rightarrow 55$ mm</p>
 <p>selve</p>	<p>274501</p>	<p>Getriebeleger für Fertigkästen, verzinkt</p> <p>Ausladung S 21 mm</p>

Hochschiebesicherungen, i-R Zeit, Zeitschaltuhr

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 <p>selve</p>	<p>289512</p> <p>289513</p>	<p>Hochschiebesicherungen SecuBlock Für 8-kant-Stahwellen bis 1 mm Wandstärke mit Rechtecklochung 5,5x8mm, Lochabstand 60 mm</p> <p>SecuBlock rapid, mit Drehverschluss Mini, 3-gliedrig, x 127 mm</p> <p>Mini, 4-gliedrig, x 153 mm</p>
 <p>selve</p>	<p>298700</p>	<p>i-R Timer Plus i-R Timer plus Funk-Zeitschaltuhr mit Astro-, Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion</p>
 <p>selve</p>	<p>297000</p>	<p>Selvetimer Plus Design-Zeitschaltuhr mit Astro-Abend-Programm, Lichtsensor anschließbar, silbernes Display mit Flanschrahmen reinweiß</p>

Kurbelgetriebe mit Zubehör

Produktansicht	Best. -Nr	Produktbeschreibung
 <p>selve</p>	277001	Kurbelfeststeller, Höhenverstellbar Weiß von 39-59 mm
 <p>selve</p>	278505 278573 278575	90° Gelenklager Lagerplatte 85 x 23 mm, 90° 300 mm lang 500 mm lang
 <p>selve</p>	277964	Magnetgelenklager vernickelt, für 6/8 mm Vierkant und 7 mm Sechskant Lagerplatte 85x22 mm, 55°
 <p>selve</p>	278534	Gelenklager weiß für 6/8 mm Vierkant und 7 mm Sechskant Lagerplatte 85x23 mm, 55°
 <p>selve</p>	271400 271402	Kuplung, inkl. Sicherungsklips und Schraube Für SW 40 Für SW 60
 <p>selve</p>	278080	Sicherungsklips für Getriebeadapter Weiß, für Getriebe Art. Nr. 201000 für Ersatzzwecke

 <p>selve</p>	<p>201000</p>	<p>Kegelradgetriebe 2,6:1</p> <p>Geeignet für Rechts- und Linksmontage (gleiche Drehrichtung), werkzeuglose Montage der Kupplungen, untere Endbegrenzung über Freilauf Untersetzung, $a \rightarrow 76$ mm, $b \rightarrow 60$ mm, max. rollladengewicht: 20 Kg (SW40); 14 Kg (SW60); Antrieb. Vierkantstab 6 mm</p>
 <p>selve</p>	<p>201400</p>	<p>Kegelradgetriebe 3,6:1</p> <p>Geeignet für Rechts- und Linksmontage (gleiche Drehrichtung), werkzeuglose Montage der Kupplungen, untere Endbegrenzung über Freilauf Untersetzung, $a \rightarrow 94$ mm, $b \rightarrow 78$ mm, max. rollladengewicht: 27 Kg (SW40); 20 Kg (SW60); Antrieb. Vierkantstab 6 mm</p>
 <p>selve</p>	<p>278216 278219 278221</p>	<p>Kurbelstangen, weiß</p> <p>Gestreckte Länge 1300 mm Gestreckte Länge 1600 mm Gestreckte Länge 1800 mm</p>